



DF012DSE

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Voor fijnmontage met momentcontrole: besturingskasten, keukenmontage, kastenbouw, automotive.
2. Flexibel in gebruik door de knikmogelijkheid en de kleine afmetingen.
3. Met de slipkoppeling instelbaar van 0,3 Nm tot 3,0 Nm.
4. Met 2 mechanische toeren: afstelbaar voor werkoppervlakte of schroefgrootte.
5. Machine stopt automatisch bij het bereiken van het ingestelde moment.
6. Met ingebouwde ledverlichting voor nog meer zicht op het werkstuk.
7. Zodra de acculading onder een bepaald niveau daalt, stopt de machine automatisch om een onvolledige verbinding te voorkomen.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Technische gegevens	Afm. bbxh (mm)	Type motor	Ingebouwde verlichting	Cap. boren in metaal (mm)	Cap. boren in hout (mm) (stand)	Slijpkoppeling standen	Geluidsdrukniveau (LpA)	Gewicht (EPTA) (kg)	Aantal mechanische toeren	Toeren/1) onbelast (stand)	Toeren/2) onbelast (stand)	Aansluiting/optuime	Elektrische rem	Softgrip	Prijs excl. btw
DF012DSE	218x44x142	2-polig	1	5	6	21	70	0,53	2	200	650	1/4" zeskant	1	1	€ 139,00

Standaard accessoires




Accu BL0715 7,2V 1,5Ah (2 stuks)
- 198000-3
- 0088381473392




Koffer (1 stuks)
- 158775-6
- 3240890276278



Oplader DC10WC (1 stuks)
- 197334-1
- 0088381459198



Schroefbit PH1x50 (1 stuks)
- 784245-5
- 0088381335560



Schroefbit PH2x50mm (1 stuks)
- 784244-7
- 0088381335553

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.